

Prohlášení o vlastnostech/ Declaration of performance

podle Přílohy III Nařízení o stavebních výrobcích/ according to Annex III to Regulation
(EU) 305/2011EU/ Nr. 574/2014




LE-DoP-Nr.: 8510_20250825 Produkt/ product

1. Identifikační kód typu výrobku / Identification code of the product type	Norton P Plus
2. Použití podle příslušné harmonizované technické specifikace/ Use according to corresponding harmonized technical specification	podstřešní fólie a podkladní fólie pod střešní krytiny / underlays for roofing
3. Výrobce: jméno, značka, kontaktní adresa Manufacturer name, brand, contact address	BWK Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen
4. Autorizovaný zástupce podle / authorized acc. to čl.12, odst.2	není relevantní/ not relevant
5. Systém / ověření/ hodnocení stability vlastnosti / System/ Verification/ assessment of constancy of performance	System 3
6.a) Harmonizovaná norma / harmonized Standard Notifikovaný subjekt / Notified body:	není relevantní/ not relevant
6.b) Evropský dokument technického hodnocení / European Technical Assessment	ETA- 23/0531 2023/12/21 (DIBt Ber) podle EAD 030218-01-0402/ NB 1390
7. Deklarovaná vlastnost – základní znaky podle EN / ETA Declared performance – essential characteristics in accordance with EN / ETA	od strany 2/ from Page 2
<p>8. Vlastnosti produktu podle čísla 1 a 2 odpovídají deklarované vlastnosti podle čísla 7. Za vydání tohoto prohlášení o vlastnostech zodpovídá výhradně výrobce podle bodu 3. / The Performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3 Technické údaje: aktuální technický list/dokumentace výrobku pod číslem 1. Technical documentation: current data sheet / documents for product under number 1. KLF= vlastnost není stanovena / NPD= no performance declared/ NPA= no performance assessed/ vlastnost není hodnocena)</p>	



BA_LE_Dop_Prohlášení o vlastnostech Norton P Plus_8510_20250825

7.  Declarované vlastnosti/základní znaky podle bodu 6./ Declared performance/ essential characteristics in accordance with Number 6.		
základní znaky / essential characteristics	harmonizovaná technická specifikace / harmonized technical specification	vlastnost/ performance
Reakce na oheň / Reaction to fire	ETA- 23/0531 EAD 030218-01- 0402	třída E – d2/ Class E – d2
Reakce na oheň (z vnějšku) / Reaction to fire (from outside)		NPA
Odolnost proti pronikání vody / Resistance to water penetration		třída W 1/ Class W 1
Odolnost proti pronikání vody (vodní sloupec) / Resistance to water penetration (water column)		NPA
Propustnost pro vodní páru / Watervapour permeability		0,16 m
Pevnost v tahu podélná / Tensile strength MD		360 N
Pevnost v tahu příčná / Tensile strength CD		400 N
Prodloužení podélné / Elongation MD		45 %
Prodloužení příčné / Elongation CD		65 %
Prodloužení při přetržení podélně / Tear resistance MD		250 N
Prodloužení při přetržení příčně / Tear resistance CD		200 N
Odolnost proti krupobití / hail resistance		NPA
Rozměrová stabilita / Dimensional stability		< 1%
Ochrana proti propadnutí / Fall-through protection KLF/		NPA
Propustnost vzduchu / Penetration of air		< 0 m ³ /(m ² × h × 50 Pa)
Ohebnost za nízkých teplot / Flexibility at low temperature		-30 °C
Vodotěsnost švů / watertightness of seams		NPA
Nebezpečné látky / Hazardous substances		žádné/ none
Odolnost proti perforaci na upevňovacích bodech šroubů a hřebíků (laboratorní test hnaným deštěm + hygrotermické posouzení) / Perforation safety of the fastening points of screws and nails (Laboratory impact test + hygrothermal assessment)		Odolnost proti perforaci: <ul style="list-style-type: none"> – na celoplošném tlakově odolném podkladu; pro ochranu proti perforaci není nutný žádný další těsnicí materiál na hřebíky – s těsnicí termopáskou na hřebíky pro neceloplošné podklady – silný déšť 2 l/m² × min při tlaku větru až 600 Pa.





Emisivita / emissivity ϵ	NPA
Obsah a uvolňování nebezpečných látek / Content and release of hazardous substances	NPA
Po stárnutí / after ageing (UV – 336 h + 90 d 70°C)	třída W 1/ Class W 1/ > 90%
Po stárnutí / after ageing (UV – 336 h + 90 d 110°C)	třída W 1/ Class W 1/ > 85%
Po stárnutí / after ageing (UV – 5000 h + 90 d 70°C)	NPA
Po stárnutí / after ageing (teplo+vzduch 5 ± m/s)	NPA

LE-DoP: BA_LE_Dop_Prohlášení o vlastnostech Norton P Plus_8510_20250825.DOCX

Další technické údaje /hodnoty, včetně zkoušek dle normy EN 13859-1, jsou uvedeny v aktuálním technickém listu.
Tyto hodnoty mohou podléhat tolerancím. Pokud není uvedeno jinak, platí tolerance obvyklé v daném odvětví podle normy, materiálu a vlastností.
Other, detailed levels, tests also in accordance with EN 13859-1 in the current technical data sheet.
The values can be subject to tolerances. If not specified, the industry standard tolerance according to standard, material and property applies.

Managing Director

Hartmut Layer

Wolpertshausen

25.08.2025

BWK - Dachzubehör GmbH

Birkichstraße 1

D-74549 Wolpertshausen

Telefon 0 79 04 / 97 20-0

Fax 0 79 04 / 97 20-90

BWK Dachzubehör GmbH ▲ Birkichstraße 1 ▲ D - 74549 Wolpertshausen

Fon 07904-9720-0 ▲ Fax 07904-9720-90

info@BWK-Dachzubehoer.de ▲ www.BWK-Dachzubehoer.de

Podle čl. 6 odst. 5 Nařízení EU 305/2011 není k tomuto Prohlášení o vlastnostech k dispozici žádný bezpečnostní list, protože nejsou obsaženy žádné látky podle Nařízení EU č. 1907/2006 (REACH), příloha II.

In accordance with Article 6, paragraph 5 of the EU Regulation 305/2011 no safety data sheet to this declaration of performance is available, no substances are included according to Regulation EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II



